

Das Stütz- und Sturzprofil für Schwerlasttüren im Trockenbau

B+M PERFECT-VARIO-Stütze



B+M PERFECT-VARIO-Stütze in 50, 75 und 100 mm – Ihre passgenaue Lösung für Schwerlasttüren

Stütz- und Sturzprofile für Schwerlasttüren im Trockenbau müssen passgenau montiert werden. Für Sie als Verarbeiter bedeutet das in der Regel immer einen planerischen Zwischenschritt: Das Profil muss in Höhe und Breite nach Maß geschnitten, verschweißt und anschließend pulverbeschichtet werden. Das kostet Zeit und Geld, und dennoch konnten Sie bis heute nicht auf diesen Schritt verzichten.



Schnelle Montage ohne bohren und schweißen.

Stützprofil in 75 mm Profilbreite

Das hat zum Glück ein Ende! Denn mit der **europaweit einzigartigen B+M PERFECT-VARIO-Stütze** entfallen diese bislang notwendigen „Zwischenarbeiten“ komplett. Das einmalige Stütz- und Sturzprofil für Schwerlasttüren bietet einen abschlussgenauen und systemgebundenen Einbau von UW-Profilen in den Profilbreiten 50, **75** und 100 mm. Durch eine **Materialstärke von 4 mm** ist es sowohl für Schwerlasttüren als auch für Brandschutztüren bestens geeignet.

Anpassung von Höhe und Breite mittels Bohrschraube.

Stützprofil in 50 mm Profilbreite



Was die PERFECT-VARIO-Stütze jedoch so besonders und absolut verarbeiterfreundlich macht, ist seine „Teleskop-Funktion“ – sie ist **um 5 cm ausziehbar und kann bis zu 50 cm gekürzt werden**. Damit ist sie in Höhe und Breite flexibel vor Ort verstellbar und muss nicht mehr nachgearbeitet werden. Zur exakten Einpassung mit sicherer Verbindung in die UW-Profile wird die **PERFECT-VARIO-Stütze** oben und unten mittels einer Befestigungsplatte abgeschlossen. Bohrschrauben sichern schließlich die Verbindung zur Stütze.

Schnell montiert, immer passgenau

Die **B+M PERFECT-VARIO Stütze** ist in allen gängigen Standardmaßen sofort erhältlich, Sondermaße sind auf Anfrage selbstverständlich möglich. Es ist gegen Korrosion grundiert, pulverbeschichtet und kann auf Wunsch auch in verzinkter Variante angefertigt werden. Bei Fragen und für weitere Auskünfte zur B+M PERFECT-VARIO Stütze sprechen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Einfache schnelle Montage ohne Zeitverluste
- Kein Schweißen, keine Profilbohrung
- Durch höhen- und breitenverstellbares Profil keine Zwischenarbeiten vonnöten
- Passgenauigkeit und Sicherheit bei jedem Montageschritt
- Flexibilität und universelle Einsatzmöglichkeiten durch „Teleskop-Funktion“



Anwendungsbereiche:

- Schwerlasttüren
- Feuerschutztüren
- Freie Wandenden
- Gerätemontage
- Erhöhte Standsicherheit

Ausführung:

- Stahlprofil mit gleitendem Anschluss
- Mit integrierter Befestigungsplatte
- Grundiert / pulverbeschichtet oder verzinkt
- Maximal um 5 cm ausziehbar und um 50 cm kürzbar durch vorgefertigte Lochreihe

Stützprofil



Sturzprofil



Bodenanschluss für UW-Profil



Maximal um 5 cm ausziehbar und um 50 cm kürzbar durch vorgefertigte Lochreihe



Standardgrößen:

- in mm: 50 x 50, **50 x 75**, **75 x 50**, 50 x 100, 100 x 100
- Profilstärke: 4 mm
- Belastbarkeit: siehe statische Berechnung
- Längen: siehe Preisliste
- Sondermaße auf Anfrage

Zubehör, mitgeliefert:

- Stützprofil: 1 Bohrschraube
- Sturzprofil: 5 Bohrschrauben

Zubehör, extra:

- **Befestigungskit Stützprofil:**
 - 4 Spaxschrauben 6 x 60 mm für Holz
 - 4 Nagelanker 6 x 30/5 mm für Beton
- Packung mit 100 Bohrschrauben



Integrierte Befestigungsplatten (in mm)

